

# プラスチックチューブ PUN-H-10X1,5-SW

部品番号: 197393

★ Core product range

食品アプリケーションへの使用が認可されています (加水分解が生じない)。

この製品はニップルCNシリーズ、PKシリーズには適しません。

FESTO



## データシート

| 特長                     | 値  |
|------------------------|--|
| 外径                     | 10 mm  |
| 流量を損なわない曲げ半径           | 52 mm  |
| 内径                     | 7 mm   |
| 最小曲半径                  | 28 mm  |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains in applications with high cycle rates                                 |
| Tubing test conditions | Suitable for energy chains: > 5 million cycles to FN 942021                                      |
| 使用圧力における温度範囲           | -0.95 ... 10 bar   |
| 認証                     | TÜV  |
| 作動流体                   | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア<br>メーカーの説明による水 <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> 参照 |
| 材料の耐火テスト               | UL94 HB  |
| 食品安全                   | 補足の材質情報を参照   |
| 周囲温度                   | -35 ... 60 °C  |
| 長さXm時の質量               | 0.0465 kg/m  |
| 接続ポート径                 | 適用チューブ外径10mm   |
| 色                      | 黒  |
| シヨア硬度                  | D 52 +/-3  |
| 材質                     | 銅、PTFEフリー<br>RoHS対応  |
| Material tubing        | TPE-U(PU)  |