

プラスチックチューブ PUN-H-8X1,25-TGE

部品番号: 8048699

FESTO

食品アプリケーションへの使用が認可されています (加水分解が生じない)。

この製品には継手 QS, NPQP, NPQM, CRQ, CKシリーズが適しています。



データシート

| 特長 | 値 |
|------------------------|--|
| 外径 | 8 mm |
| 流量を損なわない曲げ半径 | 37 mm |
| 内径 | 5.7 mm |
| 最小曲半径 | 21 mm |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains in applications with high cycle rates |
| Tubing test conditions | Suitable for energy chains: > 5 million cycles to FN 942021 |
| 使用圧力における温度範囲 | -0.95 ... 10 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア メーカーの説明による水 www.festo.com 参照 |
| 材料の耐火テスト | UL94 HB |
| 周囲温度 | -35 ... 60 °C |
| 長さXm時の質量 | 0.0287 kg/m |
| 接続ポート径 | 適用チューブ外径8mm 内径6mm/バブニップル用 (ナット付) |
| 色 | 半透明, 黄 |
| シヨア硬度 | D 52 +/-3 |
| 材質 | 銅, PTFEフリー RoHS対応 |
| Material tubing | TPE-U(PU) |