

■入力回転速度 3,000rpmの時 Input speed : 3,000rpm

モーターメーカー Motor manufacturer	モーターシリーズ Motor series	モーター容量 (W) Motor capacity (W)				
		50W	100W	200W	400W	750W
パナソニック(株) Panasonic	MSME	TYPE1				
	MSMD	TYPE1				
	MUMA	アダプタタイプ 8AC8 Adapter type		TYPE1		
(株)安川電機 Yaskawa Electric	SGMJV	TYPE3				
	SGMAV	TYPE3				
	SGMAS	TYPE2				
	SGM7J	TYPE3				
	SGM7A	TYPE3				
三菱電機(株) Mitsubishi Electric	HF-KP	TYPE3				
	HF-MP	TYPE3				
	HF-KN	TYPE3			-	
	HC-PQ	TYPE3			-	
	HC-KQ	TYPE3			-	
	HC-KFS	TYPE3				
	HC-MFS	TYPE3				
	HG-KR	TYPE3				
	HG-MR	TYPE3				
	オムロン(株) Omron	R88M-K (200V)	TYPE3		TYPE1	
R88M-K (400V)		TYPE3		TYPE1		アダプタタイプ 19FB19 Adapter type
R88M-G		TYPE3		TYPE1		
R88M-W		TYPE2				
R7M-A		TYPE2				
R7M-Z		-	TYPE2			
富士電機機器制御(株) Fuji Electric	GYS ※	TYPE2				
	GYC	-	アダプタタイプ 8BE8 Adapter type	アダプタタイプ 14DF14 Adapter type	アダプタタイプ 19FA16 Adapter type	
山洋電気(株) Sanyo Denki	P30B	TYPE3			TYPE2	
	Q1	TYPE3			アダプタタイプ 19DB16 Adapter type	
(株)キーエンス Keyence	SV	TYPE3				
	MV	TYPE3			アダプタタイプ 19DB16 Adapter type	
東芝機械(株) Toshiba Machine	VLBSV-Z ※	アダプタタイプ 8AG8 Adapter type		TYPE3		
	VLBSV-ZA ※	アダプタタイプ 8AG8 Adapter type		TYPE3		
	VLBST-Z	アダプタタイプ 8AG8 Adapter type		TYPE3		
多摩川精機(株) Tamagawa Seiki	TBL-i ※	TYPE3				
	TBL-i II ※	TYPE3				
	TBL-i IV TSM3102/3104/3202/ 3204/3304	TYPE3				
	TBL-i IV TSM3201/3301/3302	-	アダプタタイプ 14BK14 Adapter type	アダプタタイプ 19DC19 Adapter type	-	
日機電装(株) Nikki Denso	NA80 ※	TYPE3				
	NA70 ※	TYPE3			-	
	NA50	TYPE1				
(株)三明 Sanmei	TS ※	TYPE3				
	SS ※	TYPE3				
(株)日立産機システム Hitachi Industrial Equipment Systems	ADMA	TYPE3				
三木プーリ(株) Miki Pulley	SA3	TYPE1				

注1 オイルシール無しと寸法が異なる場合、オイルシール付モータ取付はアダプタ対応となります。
注2 モーター軸がDカット、テーパタイプのは別途お問い合わせください。
注3 モーター容量(対応表※のモータ)と減速比の組み合わせにより、瞬間最大出力トルク時に発生スラスト力がサーボモータ許容スラスト力を超える場合がありますのでご注意ください。
注4 1,000W以上のモータは、アダプタ対応となります。
注5 クランプ締付け方式のみのマッチング表となります。

Note 1 Mounting of oil-seal motors different from non-oil-sealed motors in dimension can be supported by the adapter. For details, contact us.
Note 2 Contact us separately for motors with a D-cut motor shaft or tapered motor shaft.
Note 3 Please note that generated thrust force may exceed the allowable servo motor thrust force at the instantaneous maximum output torque due to combination of the motor capacity (motor with ※ in the correspondence table) and reduction ratio.
Note 4 Motor of 1,000W or more can be supported by the adapter. For details, contact us.
Note 5 This is a matching table for a clamp tightening system only.

上記以外にも下記サーボモーターメーカー他、各社サーボモーターシリーズへの取付対応も致します。ホームページ上の選定ツールにて、マウントコードの確認ができます。不明な場合は、お問い合わせください。

VR reducers can attach to all brands of servo motors, including the following. Please contact our nearest sales branch or distributor.